











Mehr Last. Mehr Leistung. Mehr Langlebigkeit.



**erhöhter Schutz** gegen Staub und Schmutz

ideal für **Tandem- & Tridem-Konfigurationen** 

**optimiert** für hohe Effizienz

Weiterentwickelte N4012-Bremse - basiert auf 7 Jahren bewährter Haltbarkeit

modulare Varianten verfügbar

wartungsarmes Design für langfristige Zuverlässigkeit















## **ANWENDUNGEN**

Abschiebewagen



# Kipper



## Ladewagen



# Überladewagen



# Miststreuer



### OPTIONEN

# Verfügbar mit Federungen von

- Boogiefederung
- Verbundfederung

## 8 oder 10-Loch Radanschluss





## Fortschrittliche Dichtungstechnologie

- Das Design minimiert Verunreinigungen und erhöht die Systemzuverlässigkeit.
- Das erweiterte Dichtungssystem sorgt für überlegenen Staubschutz, insbesondere in anspruchsvollen Einsatzumgebungen.

## EINHEITLICHE KONSTRUKTIONSPRINZIPIEN

Spur [mm]

1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200

Radanschluss

Achskörper [mm] Lagerung

8 M22x1,5 10 M22x1,5

120X15.5

32310-33116

Gestängesteller

Gestängesteller mit 3 Bohrungen

Gestängesteller mit 5 Bohrungen Automatische Gestängesteller mit 5 Bohrungen

Bremsnockenwellenlängen [mm]

Ohne

300 345 385 450 510 550 630 470

Grundplatte

Ohne Standard

Bremse

N4012-4

40 km/h

11500 9000 60 km/h 10500 11500 13000 10000

Max. statische Achlasten [kg/Achse]

12500 25 km/h







